C O M U N E D I G I A R R E

Partita IVA n. 00468980875 CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

AREA DI STAFF
SERVIZIO SEGRETERIA-AFFARIGENERALI, CULTURALI E RICREATIVI

AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE PER LE FESTIVITA' ANNO 2026-2027.

Si rende noto che questa Amministrazione, nel rispetto dei principi di cui all'art. 50, comma 1, del D.lgs. 36/2023, intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici interessati a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di noleggio, montaggio, installazione, smontaggio e manutenzione delle luminarie per le festività 2026/2027.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per la Stazione Appaltante. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, la manifestazione di interesse ha l'unico scopo di individuare operatori economici disponibili a essere invitati a presentare offerta per la successiva fase della presente procedura;
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica pena la mancata presa in considerazione della stessa.

In relazione ai servizi da affidare si precisa quanto segue:

1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Giarre – Via Callipoli n. 81 – 95014 Giarre (CT)

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L'appalto ha per oggetto il noleggio, il montaggio, l'installazione, lo smontaggio e la manutenzione delle luminarie per le vie, piazze e frazioni del Comune di Giarre per le festività natalizie 2026/2027, così come da SCHEDA TECNICA di seguito riportata:

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO E INSTALLAZIONE (LUMINARIE NELLE VIE E PIAZZE)
Tipologia: Installazione Luminosa Artistica Sospesa su Tesate

IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE
- Denominazione / Modello Opera: Arco Luminoso, Cielo Stellato, Tendine.
- Luogo di installazione: Nelle Piazze, Vie e Corsi del Comune
- Periodo di installazione: Dal 05/12/2026 al 07/01/2027
- Codice Identificativo / Matricola: [LUM-2026/2027]

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E GEOMETRICHE
- Larghezza massima elemento (L): Max. 10,50 m

- Altezza massima elemento (H): Max 1,50 m
- Profondità / Spessore (P): Max 0,20 m
- Peso proprio dell'elemento luminoso: max 5 kg
- Superficie esposta al vento (\(S_{ref}\)): 2,0 m² *(superficie netta piena al netto dei vuoti)*
- Altezza minima da terra (franco libero): 4,80 m *(Nota: min. 4,50/5,00 m su strade carrabili)*

SISTEMA DI SOSPENSIONE E ANCORAGGIO (TESTATE)

- Tipologia di ancoraggio: [X] A pareti di edifici esistenti [ ] A pali in acciaio dedicati [ ] Misto
- Fune portante superiore: Acciaio zincato inox o corda di acciaio Ø 8 mm Carico di rottura: 2.000Kg
- Fune di controventatura inferiore: Acciaio zincato inox o corda di acciaio Ø .6 mm – Carico di rottura minimo: 1.200 kg
- Accessori di terminazione e tensionamento:
    - Tenditori a forcella o occhio in acciaio zincato M 12/16
    - Morsetti a cavallotto conformi a norma UNI EN 13411-5 (min. 3 per ogni capo)
    - Redance conformi a norma UNI EN 13411-1
    - Tasselli chimici e meccanici certificati ETA

MATERIALI COSTRUTTIVI DELLA STRUTTURA

- Telaio portante: Legno di pioppo e Profilati in alluminio lega EN AW-6060]
- Elemento di supporto punti luce: Listelli in legno e Profilo in PVC autoestinguente
- Reazione al fuoco dei materiali: Classe 1 e Autoestinguente UL94 V-0

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

- Tensione nominale di alimentazione: 230V AC monofase 50 Hz
- Tensione di funzionamento sorgenti: 230V AC e 24V DC SELV]
- Potenza elettrica totale assorbita: Max 2,00 kW
- Corrente nominale massima: 8,2A
- Fattore di potenza (\(\cos \varphi\)): ≥ 0,92
- Tipologia sorgenti luminose: Lampade LED E14 1,5W in policarbonato infrangibile + Tubo LED Neon Flex]
- Numero totale punti luce: Max 200 lampade + tubo LED
- Temperatura colore / Cromia: Bianco Caldo 2700K, Multicolore e RGBW
- Cavi di alimentazione e dorsali: Cavo multipolare flessibile in gomma/neoprene tipo H07RN-F sezione 3G2,5 mm²
- Connessioni elettriche: Giunzioni e derivazioni stagni con grado di protezione IP67

SICUREZZA E CONFORMITÀ NORMATIVA

- Grado di protezione dell'impianto (IP): IP65 (protetto contro polvere e getti d'acqua)
- Resistenza meccanica agli urti (IK): IK08
- Classe di isolamento elettrico: [X] Classe II (Doppio isolamento) ed anche [X] Classe III (Bassissima tensione SELV)
- Protezione contro i contatti indiretti: Interruttore magnetotermico differenziale con \(I_{\Delta n} = 30\text{ mA}\) posto nel quadro di alimentazione a monte.
- Normative di riferimento applicate:
    - Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE e Direttiva EMC 2014/30/UE (Marcatura CE)
    - Norma CEI 64-8 (Sez. 714 – Impianti di illuminazione all'esterno)
    - Norma CEI EN 60598-2-20 (Catene luminose)
    - D.M. 37/08 (Sicurezza degli impianti)
    - NTC 2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni – verifica azioni del vento e dei tiranti)

ALLEGATI ALLA PRESENTE SCHEDA

- Dichiarazione di Conformità dell'impianto elettrico ai sensi del D.M. 37/08 *(rilasciata a fine installazione)*
- Dichiarazione di corretto montaggio a regola d'arte
- Polizza assicurativa RCT/RCO in corso di validità
- Gli allegati dovranno essere forniti dopo il montaggio delle luminarie.

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO E INSTALLAZIONE (albero di natale nelle piazze)

Tipologia: Albero Natalizio Luminoso Autoportante da PiazzA

IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA

• Denominazione / Modello: Albero di Natale Luminoso Conico"
• Luogo di installazione: Piazze del Comune
• Periodo di esposizione: Dal 05/12/2026 al 07/01/2027
• Tipologia costruttiva: Struttura modulare autoportante a terra con zavorre (senza foratura della pavimentazione)

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E STRUTTURALI

• Altezza totale (puntale incluso): da 11 metri
• Diametro alla base: circa 4,50 m
• Ingombro complessivo a terra inclusa pedana 5,00 × 5,00 m
• Peso proprio della struttura (escluse zavorre): Max 400 kg
• Superficie esposta al vento (\(S_{ref}\)): circa 10 m² (calcolata considerando la permeabilità al vento del rivestimento)
• Materiale struttura portante: Profilati tubolari e tralicci in acciaio zincato a caldo S235JR (UNI EN ISO 1461) , Lega di alluminio EN AW-6082
• Sistema di assemblaggio: Moduli componibili ad anelli e spicchi con bulloneria strutturale classe 8.8
• Rivestimento decorativo:
• Rami sintetici ignifughi (Classe 1) con struttura metallica

• Pannelli e moduli traforati in alluminio
• Rete luminosa su telai metallici

SISTEMA DI ZAVORRAMENTO E STABILITÀ (ANTI-RIBALTAMENTO)

• Tipologia di vincolo a terra: Appoggio semplice tramite telaio di base ripartitore con zavorre perimetrali (nessun ancoraggio invasivo al suolo)
• Tipologia zavorre: Blocchi in calcestruzzo prefabbricato rivestiti con pannellatura decorativa
• Ancoraggio con fune di acciaio Ø .6 mm carico di rottura 1.200Kg ancorata con ganci a parete
• Peso totale delle zavorre installate: n. 8 blocchi da kg25 cad.)
• Peso complessivo totale al suolo (Struttura + Zavorre): 600 kg
• Verifica al vento: Verificato per velocità del vento di riferimento secondo NTC 2018.
• Protezione perimetrale: Transennatura e Fioriere per impedire l'arrampicata e il contatto diretto

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

• Tensione nominale di alimentazione: 230V AC monofase – 50 Hz
• Tensione di funzionamento delle catene: Bassissima Tensione di Sicurezza 24V DC (obbligatoria o fortemente raccomandata per le parti ad altezza uomo < 2,50 m)
• Potenza elettrica totale assorbita: Max 2,50 kW
• Corrente nominale massima: 25,5A monofase
• Fattore di potenza ($\cos \varphi$): ≥ 0,92
• Sorgenti luminose:
    • Corpo albero: da Max 13.500 micro-LED ad alta efficienza (Bianco Caldo 2700K + Flash Bianco Freddo 6000K)
    • Decorazioni Puntale superiore.
    • Puntale superiore: Stella cometa 3D in alluminio e tubo LED Neon Flex H 1,20 m
• Cavi di distribuzione e dorsali: Cavo multipolare flessibile in gomma e neoprene tipo H07RN-F
• Quadro elettrico di comando: Alloggiato a parete altezza 2,5 metri chiusa a chiave (non accessibile al pubblico), completo di interruttore generale magnetotermico differenziale ($I_{\Delta n} = 30\text{ mA}$), scaricatori di sovratensione (SPD) e orologio astronomico/crepuscolare.

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO E INSTALLAZIONE (albero di natale nelle piazze)

Tipologia: Albero Natalizio Luminoso CONO 3Dda Piazza

IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA

• Denominazione / Modello: Albero di Natale Luminoso Conico 3D"
• Luogo di installazione: Piazze del Comune
• Periodo di esposizione: Dal 05/12/2026 al 07/01/2027
• Tipologia costruttiva: Struttura modulare autoportante a terra con zavorre (senza foratura della pavimentazione)

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E STRUTTURALI

• Altezza totale (puntale incluso): da 11 metri
• Diametro alla base: circa 3,20 m
• Ingombro complessivo a terra inclusa pedana 4,20 × 4,20 m
• Peso proprio della struttura (escluse zavorre): Max 300 kg
• Superficie esposta al vento (S_{ref}): circa 10 m² (calcolata considerando la permeabilità al vento del rivestimento)
• Materiale struttura portante: Lega di alluminio EN AW-6082
• Sistema di assemblaggio: Struttura in alluminio modulare assemblata con filari di luce a led bassa tensione

24V colore bianco caldo e flash bianco freddo.
• Rivestimento decorativo:

SISTEMA DI ZAVORRAMENTO E STABILITÀ (ANTI-RIBALTAMENTO)

• Tipologia di vincolo a terra: Appoggio semplice tramite telaio di base ripartitore con zavorre perimetrali (nessun ancoraggio invasivo al suolo)
• Tipologia zavorre: Blocchi in calcestruzzo prefabbricato rivestiti con pannellatura decorativa
• Ancoraggio con fune di acciaio Ø .6 mm carico di rottura 1.200Kg ancorata con ganci a parete
• Peso totale delle zavorre installate: n. 8 blocchi da kg25 cad.)
• Peso complessivo totale al suolo (Struttura + Zavorre): 500 kg
• Verifica al vento: Verificato per velocità del vento di riferimento secondo NTC 2018.
• Protezione perimetrale: Transennatura e Fioriere per impedire l'arrampicata e il contatto diretto

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

• Tensione nominale di alimentazione: 24V AC monofase
• Tensione di funzionamento delle catene: Bassissima Tensione di Sicurezza 24V DC (obbligatoria o fortemente raccomandata per le parti ad altezza uomo < 2,50 m)
• Potenza elettrica totale assorbita: Max 500 Watt
• Corrente nominale massima: 21,5A monofase
• Fattore di potenza ($\cos \varphi$): ≥ 0,92
• Sorgenti luminose:
    • Corpo albero: da Max 6.500 micro-LED ad alta efficienza (Bianco Caldo 2700K + Flash Bianco Freddo 6000K)
    • Decorazioni Puntale superiore.
    • Puntale superiore: Stella cometa 3D in alluminio e tubo LED Neon Flex H 1,20 m
• Cavi di distribuzione e dorsali: Cavo multipolare flessibile in gomma e neoprene tipo H07RN-F
• Quadro elettrico di comando: Alloggiato a parete altezza 2,5 metri chiusa a chiave (non accessibile al pubblico), completo di interruttore generale magnetotermico differenziale ($I_{\Delta n} = 30\text{ mA}$), scaricatori di sovratensione (SPD) e orologio astronomico/crepuscolare.

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO E INSTALLAZIONE (Stella cometa nelle piazze)

Tipologia: Stella cometa

IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA

• Denominazione / Modello: Stella con cometa
• Luogo di installazione: Piazze del Comune
• Periodo di esposizione: Dal 05/12/2026 al 07/01/2027
• Tipologia costruttiva: Struttura modulare autoportante a terra con zavorre (senza foratura della pavimentazione)

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E STRUTTURALI

• Altezza totale: da 7 metri
• Lunghezza: circa 18m
• Ingombro complessivo a terra metri 18 X metri 7,00
• Peso proprio della struttura (escluse zavorre): Max 800 kg
• Superficie esposta al vento (S_{ref}): circa 10 m² (calcolata considerando la permeabilità al vento del rivestimento)
• Materiale struttura portante: Lega di alluminio EN AW-6082
• Sistema di assemblaggio: Struttura in alluminio assemblata con filari di luce a led.

• Rivestimento decorativo:

SISTEMA DI ZAVORRAMENTO E STABILITÀ (ANTI-RIBALTAMENTO)

• Tipologia di vincolo a terra: Appoggio semplice tramite telaio di base ripartitore con zavorre perimetrali (nessun ancoraggio invasivo al suolo)
• Peso complessivo totale al suolo (Struttura): 800 kg
• Verifica al vento: Verificato per velocità del vento di riferimento secondo NTC 2018.
• Protezione perimetrale: Transennatura e Fioriere per impedire l'arrampicata e il contatto diretto

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

• Tensione nominale di alimentazione: 24V AC monofase
• Tensione di funzionamento delle catene: Bassissima Tensione di Sicurezza 24V DC (obbligatoria o fortemente raccomandata per le parti ad altezza uomo < 2,50 m)
• Potenza elettrica totale assorbita: Max 2000 Watt
• Corrente nominale massima: 80A monofase
• Fattore di potenza (\(\cos \varphi\)): ≥ 0,92
• Sorgenti luminose:
• Corpo e punta stella: da Max 12.500 micro-LED ad alta efficienza (Bianco Caldo 2700K + Flash Bianco Freddo 6000K)
• Cavi di distribuzione e dorsali: Cavo multipolare flessibile in gomma e neoprene tipo H07RN-F
• Quadro elettrico di comando: Alloggiato a parete altezza 2,5 metri chiusa a chiave (non accessibile al pubblico), completo di interruttore generale magnetotermico differenziale (\(I_{\Delta n} = 30\text{ mA}\)), scaricatori di sovratensione (SPD) e orologio astronomico/crepuscolare.

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO E INSTALLAZIONE (Tunnel nelle piazze)
Tipologia: Tunnel a led

IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA

• Denominazione / Modello: Tunnel a led
• Luogo di installazione: Piazze del Comune
• Periodo di esposizione: Dal 05/12/2026 al 07/01/2027
• Tipologia costruttiva: Struttura modulare autoportante a terra con zavorre (senza foratura della pavimentazione)

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E STRUTTURALI

• Altezza totale: da 3 metri
• Lunghezza: circa 3 metri
• Larghezza: circa 1,50 metri
• Ingombro complessivo a terra metri 3,00 X metri 3,00
• Peso proprio della struttura (escluse zavorre): Max 100 kg
• Superficie esposta al vento (\(S_{ref}\)): circa 10 m² (calcolata considerando la permeabilità al vento del rivestimento)
• Materiale struttura portante: Lega di alluminio EN AW-6082
• Sistema di assemblaggio: Struttura in alluminio assemblata con filari di luce a led.
• Rivestimento decorativo:

SISTEMA DI ZAVORRAMENTO E STABILITÀ (ANTI-RIBALTAMENTO)

• Tipologia di vincolo a terra: Appoggio semplice tramite telaio di base ripartitore con zavorre perimetrali (nessun ancoraggio invasivo al suolo)

• Peso complessivo totale al suolo (Struttura): 100 kg
• Verifica al vento: Verificato per velocità del vento di riferimento secondo NTC 2018.
• Protezione perimetrale: Transennatura e Fioriere per impedire l'arrampicata e il contatto diretto

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

• Tensione nominale di alimentazione: 24V AC monofase
• Tensione di funzionamento delle catene: Bassissima Tensione di Sicurezza 24V DC (obbligatoria o fortemente raccomandata per le parti ad altezza uomo < 2,50 m)
• Potenza elettrica totale assorbita: Max 300 Watt
• Corrente nominale massima: 12A monofase
• Fattore di potenza (\(\cos \varphi\)): ≥ 0,92
• Sorgenti luminose:
• Cavi di distribuzione e dorsali: Cavo multipolare flessibile in gomma e neoprene tipo H07RN-F
• Quadro elettrico di comando: Alloggiato a parete altezza 2,5 metri chiusa a chiave (non accessibile al pubblico), completo di interruttore generale magnetotermico differenziale (\(I_{\Delta n} = 30\text{ mA}\)), scaricatori di sovratensione (SPD) e orologio astronomico/crepuscolare.

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO E INSTALLAZIONE (Stella a led nelle piazze)

IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA

• Denominazione / Modello: Stella a led
• Luogo di installazione: Piazze del Comune
• Periodo di esposizione: Dal 05/12/2026 al 07/01/2027
• Tipologia costruttiva: Struttura modulare autoportante a terra con zavorre (senza foratura della pavimentazione)

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E STRUTTURALI

• Altezza totale: da 4,60 metri
• Larghezza: circa 4,60 metri
• Ingombro complessivo a terra metri 5,00 X metri 5,00
• Peso proprio della struttura (escluse zavorre): Max 70 kg
• Superficie esposta al vento (\(S_{ref}\)): circa 10 m² (calcolata considerando la permeabilità al vento del rivestimento)

• Materiale struttura portante: Lega di alluminio EN AW-6082
• Sistema di assemblaggio: Struttura in alluminio assemblata con filari di luce a led.
• Rivestimento decorativo:

SISTEMA DI ZAVORRAMENTO E STABILITÀ (ANTI-RIBALTAMENTO)

• Tipologia di vincolo a terra: Appoggio semplice tramite telaio di base ripartitore con zavorre perimetrali (nessun ancoraggio invasivo al suolo)
• Peso complessivo totale al suolo (Struttura): 70 kg
• Verifica al vento: Verificato per velocità del vento di riferimento secondo NTC 2018.
• Protezione perimetrale: Transennatura e Fioriere per impedire l'arrampicata e il contatto diretto

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

• Tensione nominale di alimentazione: 24V AC monofase
• Tensione di funzionamento delle catene: Bassissima Tensione di Sicurezza 24V DC (obbligatoria o fortemente raccomandata per le parti ad altezza uomo < 2,50 m)
• Potenza elettrica totale assorbita: Max 300 Watt

• Corrente nominale massima: 12A monofase
• Fattore di potenza (\(\cos \varphi\)): ≥ 0,92
• Sorgenti luminose:
• Cavi di distribuzione e dorsali: Cavo multipolare flessibile in gomma e neoprene tipo H07RN-F
• Quadro elettrico di comando: Alloggiato a parete altezza 2,5 metri chiusa a chiave (non accessibile al pubblico), completo di interruttore generale magnetotermico differenziale (\(I_{\Delta n} = 30\text{ mA}\)), scaricatori di sovratensione (SPD) e orologio astronomico/crepuscolare.

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO E INSTALLAZIONE (Babbo Natale con stella, Orso con stella e Babbo Natale con albero)
Tipologia: Tunnel a led

IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA

• Denominazione / Modello: Babbo Natale con stella, Orso con stella e Babbo Natale con albero
• Luogo di installazione: Piazze del Comune
• Periodo di esposizione: Dal 05/12/2026 al 07/01/2027
• Tipologia costruttiva: Struttura modulare autoportante a terra con zavorre (senza foratura della pavimentazione)

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E STRUTTURALI

• Altezza totale: da 5 metri
• Larghezza: circa 1,00 metri
• Ingombro complessivo a terra metri 5,00 X metri 1,00
• Peso proprio della struttura (escluse zavorre): Max 60 kg cadauno
• Superficie esposta al vento (\(S_{ref}\)): circa 10 m² (calcolata considerando la permeabilità al vento del rivestimento)
• Materiale struttura portante: Lega di alluminio EN AW-6082
• Sistema di assemblaggio: Struttura in alluminio assemblata con filari di luce a led.
• Rivestimento decorativo:

SISTEMA DI ZAVORRAMENTO E STABILITÀ (ANTI-RIBALTAMENTO)

• Tipologia di vincolo a terra: Appoggio semplice tramite telaio di base ripartitore con zavorre perimetrali (nessun ancoraggio invasivo al suolo)
• Peso complessivo totale al suolo (Struttura): 60 kg
• Verifica al vento: Verificato per velocità del vento di riferimento secondo NTC 2018.
• Protezione perimetrale: Transennatura e Fioriere per impedire l'arrampicata e il contatto diretto

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

• Tensione nominale di alimentazione: 24V AC monofase
• Tensione di funzionamento delle catene: Bassissima Tensione di Sicurezza 24V DC (obbligatoria o fortemente raccomandata per le parti ad altezza uomo < 2,50 m)
• Potenza elettrica totale assorbita: Max 300 Watt
• Corrente nominale massima: 12A monofase
• Fattore di potenza (\(\cos \varphi\)): ≥ 0,92
• Sorgenti luminose:
• Cavi di distribuzione e dorsali: Cavo multipolare flessibile in gomma e neoprene tipo H07RN-F
• Quadro elettrico di comando: Alloggiato a parete altezza 2,5 metri chiusa a chiave (non accessibile al pubblico), completo di interruttore generale magnetotermico differenziale (\(I_{\Delta n} = 30\text{ mA}\)), scaricatori di sovratensione (SPD) e orologio astronomico/crepuscolare.

SICUREZZA, REAZIONE AL FUOCO E NORMATIVE

• Grado di protezione dell'impianto (IP): IP65 (idoneo per esposizione permanente alle intemperie)
• Resistenza meccanica agli urti (IK): IK08
• Reazione al fuoco dei materiali (rami/rivestimenti): Classe 1 (autoestinguente / non propagante la fiamma)
• Impianto di messa a terra: Collegamento equipotenziale della struttura metallica portante al dispersore e impianto di terra esistente (o tramite puntazza dedicata).
• Normative di riferimento applicate:
    • NTC 2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni – verifiche statiche, carico vento e ribaltamento)
    • Norma CEI 64-8 (Sez. 714 – Impianti di illuminazione situati all'esterno)
    • Norma CEI EN 60598-2-20 (Catene luminose)
    • D.M. 37/08 (Sicurezza degli impianti elettrici)
    • D.Lgs. 81/08 (Sicurezza in fase di montaggio e smontaggio)

DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA

• Dichiarazione di Conformità dell'impianto elettrico ai sensi del D.M. 37/08 (a fine montaggio)
• Dichiarazione di corretto montaggio a regola d'arte
• Polizza assicurativa RCT/RCO
Gli allegati di cui sopra saranno forniti dopo il montaggio delle luminarie.

CHIARIMENTO
• Dichiarazione di corretto montaggio a regola d'arte
• Polizza assicurativa RCT/RCO
Debbono essere presentate dopo il montaggio.

3– IMPORTO E DURATA
L'importo a base d'appalto (noleggio, montaggio, installazione, manutenzione per un continuo e perfetto funzionamento delle attrezzature e successivo smontaggio di tutti gli elementi in oggetto) viene fissato in € 16.000,00 compresa I.V.A. al 22% per l'anno 2026/2027.
Le luminarie dovranno essere perfettamente montate e funzionanti a partire da Martedì 08 Dicembre p.v. e sino a mercoledì 6 gennaio 2027 compreso.
E' richiesta anche l'accensione dell'illuminazione posta sull'auricaria presso la villetta Garibaldi nella giornata del 08 Dicembre p.v.
La rimozione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31 gennaio 2027.

4 – REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
4.1 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 94-95 del D.lgs. n. 36/2023, pena l'esclusione;
4.2 – REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE
Saranno ammesse a partecipare alla gara le ditte che siano iscritte alla Camera di Commercio per l'attività oggetto del presente appalto nonché in possesso di abilitazione di cui al D.M. 37/2008 per l'esecuzione dell'impiantistica elettrica; per le ditte non italiane, aventi sede in uno Stato UE si fa riferimento ad analogo registro professionale e/o commerciale esistente nel paese UE di provenienza.
4.3 – CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA
Il concorrente dovrà avere un'esperienza pregressa idonea art. 50 c. 1 lett. B) D.lgs. 36/2023 in merito ad un servizio o lavoro idoneo a dimostrare la capacità di eseguire le prestazioni richieste in merito al noleggio, installazione, montaggio, smontaggio delle luminarie natalizie e/o sono considerate idonee anche esperienze non strettamente analoghe all'oggetto.
4.4 – REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI
Essere in possesso delle risorse umane e tecniche e dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.
Il requisito dovrà essere provato sia con la presentazione di un elenco dei principali servizi, analoghi espletati nell'ultimo triennio, che con una descrizione delle attrezzature utilizzate per il servizio e le qualifiche dei soggetti.

5 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

A seguito dell'esito della manifestazione di interesse, il Comune di Giarre provvederà ad espletare procedura di gara tramite RDO sul portale del Mercato della Pubblica Amministrazione invitando i soggetti che hanno manifestato l'interesse e che siano in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso a partecipare alla procedura.

Gli stessi dovranno necessariamente essere abilitati alla nuova piattaforma del Mercato della pubblica Amministrazione (MEPA 2022) alla categoria merceologica "Servizi ricreativi, culturali, sportivi e di Organizzazione eventi" per potere essere successivamente invitati tramite RDO.

Si procederà all'affidamento con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett.b) del D.lgs. 36/2023.

6 – MODALITA' DI SCELTA DEI CONTRAENTI

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura di gara, l'Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D.lgs. 36/2023 tramite RDO sul portale della nuova piattaforma del Mercato della Pubblica Amministrazione.

7 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I Soggetti interessati ad essere inseriti nell'elenco dovranno far pervenire - entro le ore 13.00 del 02.12.2026, esclusivamente tramite PEC - la domanda di partecipazione allegata al presente avviso, a pena di esclusione, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.giarre.ct.it riportando come oggetto **"Manifestazione di interesse per l'avviso sulle luminarie natalizie 2026/2027".**

8 – PAGAMENTI

Il pagamento verrà effettuato in un'unica soluzione a seguito di regolare presentazione di fattura elettronica.

9 – PUBBLICITA' E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, con relativi allegati, è pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito del Comune di Giarre nell'apposita sezione trasparenza del Comune di Giarre – bandi fino al giorno 02.12.2026.

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679.

Il Comune di GIARRE nella qualità di Titolare del trattamento dei suoi dati personali in qualità di Contribuente, la informa che i dati a lei riferiti sono trattati con modalità improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti e in accordo a quanto previsto dal Reg.to UE 2016/679. Tali dati sono utilizzati per finalità necessarie all'esecuzione di un interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri relative all'accertamento e riscossione di tasse e imposte. Il Titolare ai fini dell'indicato trattamento, può venire a conoscenza di diverse categorie di dati personali come lo stato di salute e altri dati di tipo particolare. Ogni trattamento avviene mediante l'adozione di adeguate misure di sicurezza e nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 e per le categorie di dati particolari dell'art 9 del Reg.to UE 2016/679. I suoi dati personali sono trattati da impiegati comunali con modalità di tipo manuale oltre che a mezzo di calcolatori elettronici e possono essere anche affidati a terzi per operazioni di elaborazione. I suoi dati potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti esterni esclusivamente per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di destinatari: consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata; soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto; società controllate e collegate; poste e spedizionieri. Fermo restando il divieto assoluto di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute alcuni dati potranno eventualmente essere diffusi esclusivamente secondo gli obblighi della normativa vigente. Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

Allegati:

- Domanda di partecipazione.

10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Responsabile di E.Q. Servizio Segreteria-Affari Generali, Culturali e Ricreativi Area di Staff Dott.ssa Clara Mirabella – tel. 095/9997209.